

## Solar-Log™ WiFi (wireless LAN)

### Solar-Log™ ab sofort mit kabelloser Internetanbindung

Solar-Log<sup>200/500/1000</sup> sind optional mit geräteintegriertem WiFi-Modul verfügbar. Das Modul mit entsprechender Rundstrahlantenne ist fest im Gehäuse integriert. Die Signalstärke wird im WEB-Interface und beim Solar-Log<sup>1000</sup> zusätzlich im Display angezeigt. Sollte das Signal nicht ausreichend sein, dann muss eine Verstärkung über Repeater erfolgen.

Technische Daten	
WiFi (WLAN Modi)	802.11b und 802.11g
Max. Ausgangs- sendeleistung	802.11 b: +20 dB / 802.11 g: +17 dB
Max. Eingangslevel	-10dB
Frequenz	2,412 – 2.472 Channel 1 – 13 / 2.484 Channel 14 / 5.180 – 5.825 Channel 36 – 165
Verschlüsselung	WEP 128 und 64 Bit, WPA, WPA 2

Modelle / Art.-Nr. S.6

### Solar-Log™ WiFi bietet viele Vorteile

- Bei der Solar-Log™ Installation ist keine Verkabelung notwendig d.h. es fällt kein Installationsaufwand an.
- Die schnellere Installation des Datenloggers spart wertvolle Zeit und somit Kosten.
- Eine Zusatzhardware, wie z.B. das PowerLine Paket, wird nicht mehr benötigt.

**Solar-Log™ WiFi ist optimal auf Hausanlagen mit einem vorhandenen WiFi-Access-Point ausgelegt.**

